

BCS **BASIC** **2.0**

KAMERY REJESTRATORY AKCESORIA

CENNIK



LUTY

AKTUALIZACJA: 20 02 2024

The BCS logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letters 'B', 'C', and 'S' are connected, with the 'C' being slightly larger and more prominent. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'S'.

dla profesjonalistów

BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 16 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraińskim.

Zapraszamy do współpracy

SPIS TREŚCI

ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC 2.0	
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
ZESTAW WI-FI	5
REJESTRATORY	6
REJESTRATORY NVR	6
KAMERY IP	8
KAMERY	8
KAMERY INNE	10
AKCESORIA DO KAMER IP	11
ROZWIĄZANIA 4W1	
REJESTRATORY	14
REJESTRATORY XVR	14
KAMERY ANALOG HD 4W1	15
KAMERY 4W1	15
AKCESORIA DO KAMER 4W1	16
AKCESORIA	
SWITCH-E PoE BCS BASIC	18
SWITCH-E PoE	18
ROUTERY	20
KABLE UTP	21
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	22
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	23
OPROGRAMOWANIE	24

	Oznaczenie grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertę specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nssystem.pl oraz www.bcsctv.pl.

A mobile security system on a silver metal trailer. It features two large solar panels mounted on the side, a tall vertical mast with multiple security cameras and a megaphone at the top, and a black storage box with orange branding. The trailer has a single wheel at the front and a hitch.

BCS
MOBILCAM

ZAMÓW DZIŚ, ODBIERZ JUTRO

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcscctv.pl



Nowości

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE			
BCS-MCAM01 	W skład Mobilnej Wieży BCS wchodzi: Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P Przełącznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Wyłącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokrywy Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-PS2X305W 	System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-P1200 	Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-P750 	Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	

BCS[®]

dla profesjonalistów

WYMIENIĆ PUNKTY NA **NOWY TESTER**


BCS-MS7.0LCD-LITE



30 000 PKT.

BCS

**BCS NAGRADZA INSTALATORÓW
W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM**



ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC 2.0

ZESTAW WI-FI

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
ZESTAW Wi-Fi				
BCS-B-KITW(2.0)	4 CH	 NBCS-B-SNVR0401-W x 1 • Kanały: 4 • Max rozdzielczość nagrywania: 2 Mpx • Pasma wejściowe: 40 Mbps • Pasma wyjściowe: 40 Mbps • Rozdzielczość nagrywania: 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF • Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264 • Wyjścia wideo: HDMI/VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz • Podział na wyjściach: 1/4 • Odtwarzanie: 1/4 • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2× USB 2.0 • Dyski: 1 do 6TB • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • WiFi: 2.4 GHz, 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n • Zasilanie: 12V DC • Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH • Wymiary (W×D×H): 205 × 205 × 47 mm BCS-B-TIP12FR3-W x 4 • Rozdzielczość: 2 Mpx • Przetwornik: 1/2.9" • Czulość kamery: 0.01Lux(F2.0,AGC ON) 0Lux(B/W,IR) • Piksele: 1920(H)×1080(V) • Obiektyw: 2.8 mm, F2.0 • Kąt widzenia: H: 101.1°, V: 55.0° D: 111.0° • Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 2 Mpx (1920×1080)/720p (1280×720)/D1 (720×576)/(640×360)/2CIF (704×288)/CIF (352×288) • Strumień główny: 1080p (1920*1080), Max 30 fps; 720p (1280*720), Max 30 fps • Strumień drugi: 720p (1280*720), Max 30 fps; D1 (720*576), Max 30 fps; 640*360, Max 30 fps; 2 CIF (704*288), Max 30 fps; CIF(352*288), Max 30 fps • Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG • Dzień/noc: ICR • Oświetlacz IR: do 30 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711 • WiFi: 2.4 GHz, 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n • Rodzaj zasilania: 12V DC • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 172 × 76 × 72 mm • Waga: 0.25 kg	1499,00 zł	1843,77 zł ^G

ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC 2.0

REJESTRATORY NVR

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
16 KANAŁOWE				
BCS-B-NVR1601(2.0)	16 CH	• Kanały: 16 • Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx • Pasma wejściowe: 64 Mbps • Pasma wyjściowe: 32 Mbps • Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps)/1× 5 Mpx (30 fps)/2× 4 Mpx (30 fps)/4× 3 Mpx (25 fps)/4× 2 Mpx (30 fps)/8× 720p (30 fps)/10× D1 (30 fps)/16× D1 (25 fps) • Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/ 4 Mpx/3 Mpx/2 Mpx/960p/720p/D1/2CIF/CIF/QCIF • Kompresja wideo: H265/H.264 • Wyjścia wideo: HDMI/VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Podział na wyjściach: 1/4/8/9/16 • Odtwarzanie: 1/4/9/16 • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2× USB 2.0 • Wyjście audio: 1 • Dyski: 1 do 6TB • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zasilanie: 12V DC • Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH • Wymiary (W×D×H): 260 × 243 × 46 mm	332,00 zł	408,36 zł 
10/8 KANAŁOWE				
BCS-B-NVR1001(2.0)	10 CH	• Kanały: 10 • Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx • Pasma wejściowe: 64 Mbps • Pasma wyjściowe: 32 Mbps • Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps)/1× 5 Mpx (30 fps)/2× 4 Mpx (30 fps)/4× 3 Mpx (25 fps)/4× 2 Mpx (30 fps)/8× 720p (30 fps)/10× D1 (30 fps)/16× D1 (25 fps) • Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/2 Mpx/960p/720p/D1/2CIF/CIF/ QCIF • Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264 • Wyjścia wideo: HDMI4K/VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Podział na wyjściach: 1/4/8/9/10 • Odtwarzanie: 1/4/9/10 • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2× USB 2.0 • Wyjście audio: 1 • Dyski: 1 do 6TB • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zasilanie: 12V DC • Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH • Wymiary (W×D×H): 260 × 243 × 46 mm	305,00 zł	375,15 zł 
BCS-B-NVR0801-8P(2.0)	8 CH	• Kanały: 8 • Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx • Pasma wejściowe: 50 Mbps • Pasma wyjściowe: 40 Mbps • Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps)/1×5 Mpx (30 fps)/2×4 Mpx (30 fps)/4×3 Mpx (25 fps)/4×2 Mpx (30 fps)/8× 720p (30 fps)/10× D1 (30 fps)/16× D1 (25 fps) • Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/2 Mpx/960p/720p/D1/2CIF/CIF/QCIF • Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264 • Wyjścia wideo: HDMI4K/VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Podział na wyjściach: 1/4/8 • Odtwarzanie: 1/4/9 • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2× USB 2.0 • Wyjście audio: 1 • Dyski: 1 do 6TB • Kanały PoE: 8, 75W max 30W/port, IEEE 802.3 af/at • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zasilanie: 52V DC • Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH • Wymiary (W×D×H): 260 × 243 × 46 mm	565,00 zł	694,95 zł 

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
4 KANAŁOWE				
BCS-B-NVR0401(2.0)	4 CH	• Kanały: 4 • Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx • Pasma wejściowe: 64 Mbps • Pasma wyjściowe: 32 Mbps • Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps)/1× 5 Mpx (30 fps)/2× 4 Mpx (30 fps)/4× 3 Mpx (25 fps)/4× 2 Mpx (30 fps)/8× 720p (30 fps)/10× D1(30 fps)/16× D1 (25fps) • Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/2 Mpx/960p/720p/D1/2CIF/CIF/QCIF • Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264 • Wyjścia wideo: HDMI4K/VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Podział na wyjściach: 1/4 • Odtwarzanie: 1/4 • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2× USB 2.0 • Wyjście audio: 1 • Dyski: 1 do 6TB • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zasilanie: 12V DC • Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH • Wymiary (W×D×H): 260 × 243 × 46 mm	282,00 zł	346,86 zł 
				
BCS-B-NVR0401-4P(2.0)	4 CH	• Kanały: 4 • Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx • Pasma wejściowe: 40 Mbps • Pasma wyjściowe: 40 Mbps • Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps)/1× 5 Mpx (30 fps)/2× 4 Mpx (30 fps)/4× 3 Mpx (25 fps)/4× 2 Mpx (30 fps)/8× 720p (30 fps)/10×D1(30 fps)/16×D1 (25 fps) • Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/2 Mpx/960p/720p/D1/2CIF/CIF/QCIF • Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264 • Wyjścia wideo: HDMI4K/VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Podział na wyjściach: 1/4 • Odtwarzanie: 1/4 • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2× USB 2.0 • Wyjście audio: 1 • Dyski: 1 do 6TB • Kanały PoE: 4, 54W max 30W/port, IEEE 802.3 af/at • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zasilanie: 48V DC • Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH • Wymiary (W×D×H): 260 × 243 × 46 mm	387,00 zł	476,01 zł 
				

KAMERY IP
KAMERY



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE				
BCS-B-TIP45VSR5(2.0) 	5	• Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" • Czułość kamery: 0.005Lux (F1.8, AGC) 0Lux (B/W, IR) • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: 2.8~12 mm motozoom, F1.8 • Zoom cyfrowy: 16× • Kąt widzenia: H: 102.79°~30.86° V: 54.5°~17.49° D: 106.94°~35.49° • Kompensacja tła: BLC/HLC/WDR(120dB) • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 5 Mpx (2880×1620)/4 Mpx (2560×1440)/3 Mpx (2304×1296)/2 Mpx (1920×1080)/720p (1280×720)/D1 (720×576)/(640×360)/2CIF(704×288)/CIF(352×288) • Strumień główny: 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080 (30 fps) • Strumień drugi: 1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288 (30 fps) • Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG • Dzień/noc: ICR • Oświetlacz IR: do 50 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711 • Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB • Rodzaj zasilania: 12V DC/PoE (802.3af) • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 198 × 74 × 74 mm • Waga: 0.51 kg	519,00 zł	638,37 zł 
BCS-B-TIP15FR3(2.0) 	5	• Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/3" • Czułość kamery: 0.02Lux (F2.1, AGC) 0Lux (B/W, IR) • Piksele: 2592(H)×1944(V) • Obiektyw: 2.8 mm, F2.1 • Zoom cyfrowy: 16× • Kąt widzenia: H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3° • Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2560×1440)/3 Mpx (2304×1296)/2 Mpx (1920×1080)/720p(1280×720)/D1(720×576)/(640×360)/2CIF(704×288)/CIF(352×288) • Strumień główny: 2592×1944/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720/720×576(30fps) • Strumień drugi: 720×576/640×360/704×288/352×288(30fps) • Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG • Dzień/noc: ICR • Oświetlacz IR: do 30 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711 • Rodzaj zasilania: 12V DC/PoE(802.3af) • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 144 × 60 × 65 mm • Waga: 0.19 kg	292,00 zł	359,16 zł 
BCS-B-TIP12FR3(2.0) 	2	• Rozdzielczość: 2 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" • Czułość kamery: 0.02Lux (F2.1, AGC) 0Lux (B/W, IR) • Piksele: 1920(H)×1080(V) • Obiektyw: 2.8 mm, F2.1 • Zoom cyfrowy: 16× • Kąt widzenia: H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7° • Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 2 Mpx (1920×1080)/720p(1280×720)/D1(720×576)/(640×360)/2CIF(704×288)/CIF(352×288) • Strumień główny: 1920×1080/1280×720 (30 fps) • Strumień drugi: 720×576/640×360/704×288/352×288 (30 fps) • Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG • Dzień/noc: ICR • Oświetlacz IR: do 30 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711 • Rodzaj zasilania: 12V DC/PoE (802.3af) • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: 144 × 60 × 65 mm • Waga: 0.19 kg	165,00 zł	202,95 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE				
BCS-B-EIP45VSR3(2.0)	5	• Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" • Czułość kamery: 0.005Lux (F1.8, AGC) 0Lux (B/W, IR) • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: 2.8~12 mm motozoom, F1.8 • Zoom cyfrowy: 16× • Kąt widzenia: H: 102.79°~30.86° V: 54.5°~17.49° D: 106.94°~35.49° • Kompensacja tła: BLC/HLC/WDR(120dB) • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 5 Mpx (2880×1620)/4 Mpx (2560×1440)/3 Mpx (2304×1296) • 2 Mpx (1920×1080)/720p(1280×720)/D1(720×576)/(640×360)/2CIF(704×288)/CIF(352×288) • Strumień główny: 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080 (30 fps) • Strumień drugi: 1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288 (30 fps) • Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG • Dzień/noc: ICR • Oświetlacz IR: do 30 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711 • Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB • Rodzaj zasilania: 12V DC/PoE (802.3af) • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø129 × 110 mm • Waga: 0.67 kg	632,00 zł	777,36 zł 
BCS-B-EIP15FR3(2.0)	5	• Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/3" • Czułość kamery: 0.02Lux (F2.1, AGC) 0Lux (B/W, IR) • Piksele: 2592(H)×1944(V) • Obiektyw: 2.8 mm, F2.1 • Zoom cyfrowy: 16× • Kąt widzenia: H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3° • Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2560×1440)/3 Mpx (2304×1296)/ • 2 Mpx (1920×1080)/720p(1280×720)/D1(720×576)/(640×360)/2CIF(704×288)/CIF(352×288) • Strumień główny: 2592×1944/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720/720×576(30 fps) • Strumień drugi: 720×576/640×360/704×288/352×288 (30 fps) • Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG • Dzień/noc: ICR • Oświetlacz IR: do 30 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711 • Rodzaj zasilania: 12V DC/PoE (802.3af) • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø118 × 97 mm • Waga: 0.27 kg	292,00 zł	359,16 zł 
BCS-B-EIP12FR3(2.0)	2	• Rozdzielczość: 2 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" • Czułość kamery: 0.02Lux (F2.1, AGC) 0Lux (B/W, IR) • Piksele: 1920(H)×1080(V) • Obiektyw: 2.8 mm, F2.1 • Zoom cyfrowy: 16× • Kąt widzenia: H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7° • Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR • Ilość strumieni: 2 • Rozdzielczości: 2 Mpx (1920×1080)/720p(1280×720)/D1(720×576)/ • (640×360)/2CIF(704×288)/CIF(352×288) • Strumień główny: 1920×1080/1280×720(30fps) • Strumień drugi: 720×576/640×360/704×288/352×288(30fps) • Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG • Dzień/noc: ICR • Oświetlacz IR: do 30 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711 • Rodzaj zasilania: 12V DC/PoE (802.3af) • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø118 × 97 mm • Waga: 0.27 kg	175,00 zł	215,25 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY INNE				
	2	Mini kamera obrotowa Wi-Fi • Rozdzielczość: 2 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" • Czulość kamery: 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR • Obiektyw: 2.8~12 mm motozoom, F1.6 • Kąt widzenia: H: 105.2°~29.32°, V: 52.6°~16.38° D: 108.7°~33.3° • Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR/DEFOG • Ilość strumieni: 3 • Strumień główny: 2 Mpx (1920×1080), Max 30 fps; 720p (1280×720), Max 30 fps • Strumień drugi: 720p (1280×720), Max 30 fps; D1 (720×576), Max 30 fps; 640×360,Max 30 fps; 2CIF (704×288), Max 30 fps; CIF (352×288), Max 30 fps • Strumień trzeci: D1 (720×576), Max 30 fps; 640×360, Max 30 fps; 2CIF (704×288), Max 30 fps; CIF (352×288), Max 30 fps • Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG • Dzień/noc: ICR • Oświetlacz IR: do 50 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711, głośnik: wbudowany • Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB • Wi-Fi: 2.4 GHz, 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n • Rodzaj zasilania: 12V DC • Klasa szczelności IP: IP66 • Warunki pracy: -20°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø133 × 248 mm • Waga: 0.86 kg	749,00 zł	921,27 zł 
	5	Mini kamera obrotowa • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.7" • Czulość kamery: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR • Obiektyw: 2.8~12 mm motozoom, F1.6 • Kąt widzenia: H: 104.1°~30.6°, V: 54.9°~17.4° D: 108.3°~34.4° • Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR/DEFOG • Ilość strumieni: 3 • Strumień główny: 5 Mpx (2880×1620), Max 30 fps; 4 Mpx (2560×1440), Max 30 fps; 3 Mpx (2304×1296), Max 30 fps; 2 Mpx (1920×1080), Max 30 fps; • Strumień drugi: 720p (1280×720), Max 30 fps; D1 (720×576), Max 30 fps; 640×360, Max 30 fps; 2CIF (704×288), Max 30 fps; CIF (352×288), Max 30 fps • Strumień trzeci: D1 (720×576), Max 30 fps; 640×360, Max 30 fps; 2CIF (704×288), Max 30 fps; CIF (352×288), Max 30fps • Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG • Dzień/noc: ICR • Oświetlacz IR: do 50 m, oświetlacz światła białego: do 10 m • Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711, głośnik: wbudowany • Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB • Świetlna sygnalizacja alarmowa • Rodzaj zasilania: 12V DC • Klasa szczelności IP: IP66 • Warunki pracy: -20°C~+60°C max 95% RH • Wymiary: Ø133 × 248 mm • Waga: 0.86 kg	889,00 zł	1 093,47 zł 

AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-B-STIP/BTIP(2.0)	Adapter montażowy dedykowany do kamer tubowych BCS-Basic 2.0: BCS-B-TIP45VSR5(2.0), BCS-B-TIP15FR3(2.0), BCS-B-TIP12FR3(2.0) Model dostępny tylko w białym kolorze	57,00 zł	70,11 zł C
			
BCS-B-SEIP(2.0)	Adapter montażowy dedykowany do kamer kopułowych ściętych małych (Small Eyeball) BCS-Basic 2.0: BCS-B-EIP15FR3(2.0), BCS-B-EIP12FR3(2.0) Model dostępny tylko w białym kolorze	57,00 zł	70,11 zł C
			
BCS-B-BEIP(2.0)	Adapter montażowy dedykowany do kamer kopułowych ściętych dużych (Big Eyeball) BCS-Basic 2.0: BCS-B-EIP45VSR3(2.0) Model dostępny tylko w białym kolorze	57,00 zł	70,11 zł C
			
BCS-ATU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – model w grafitowym kolorze	82,00 zł	100,86 zł C
BCS-ATU-B		82,00 zł	100,86 zł C
			
BCS-ADU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ADU-G (IDTWR 10676) – model w grafitowym kolorze	69,00 zł	84,87 zł C
BCS-ADU-B		69,00 zł	84,87 zł C
			
BCS-AS-ATU-G	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie. Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW, BCS-AS-ATU-G – model w grafitowym kolorze	66,00 zł	81,18 zł C
BCS-AS-ATU-B		66,00 zł	81,18 zł C
			
BCS-ASM-ATU-G	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie. Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW, BCS-ASM-ATU-G – model w grafitowym kolorze	43,00 zł	52,89 zł C
BCS-ASM-ATU-B		43,00 zł	52,89 zł C
			
BCS-ASUD	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży. Model dostępny tylko w białym kolorze	67,00 zł	82,41 zł C
			
BCS-ASUM	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały. Model dostępny tylko w białym kolorze	38,00 zł	46,74 zł C
			

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ARS200		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm Model dostępny tylko w białym kolorze	185,00 zł	227,55 zł C
				
BCS-ARS120		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm Model dostępny tylko w białym kolorze	165,00 zł	202,95 zł C
				
BCS-R100		Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120 Model dostępny tylko w białym kolorze	82,00 zł	100,86 zł C
				
BCS-PDK3/4		Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	14,00 zł	17,22 zł C
				
BCS-PDK1/2		Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	8,00 zł	9,84 zł C
				

BCS[®]

dla profesjonalistów



Systemy 4w1



www.bcs.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

ROZWIĄZANIA ANALOG HD BCS BASIC 2.0

REJESTRATORY XVR

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
16 KANAŁOWE				
BCS-B-XVR1601(2.0)	16	• Kanały: 16+8 • Standard transmisji: HD-CVI/AHD/HD-TVI/ANALOG/IP • Rozdzielczość nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite/4 Mpx Lite/1080p/1080p Lite/720p/D1/CIF • Rozdzielczość nagrywania IP: do 8 Mpx • Pasma wejściowe: 40 Mbps, Pasma wyjściowe: 64 Mbps • Strumień główny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps) • Strumień drugi: D1 (10 fps) • Kompresja wideo: H265/H.264 • Wyjścia wideo: HDMI/VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Podział na wyjściach: 1/4/6/8/9/16 • Odtwarzanie: 1/4/8/16 • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2× USB 2.0 • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Dyski: 1 do 6TB • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zasilanie: 12V DC • Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH • Wymiary (W×D×H): 260 × 243 × 46 mm	520,00 zł	639,60 zł 
8 KANAŁOWE				
BCS-B-XVR0801(2.0)	8	• Kanały: 8+4 • Standard transmisji: HD-CVI/AHD/HD-TVI/ANALOG/IP • Rozdzielczość nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite/4 Mpx Lite/1080p/1080p Lite/720p/D1/CIF • Rozdzielczość nagrywania IP: do 4 Mpx • Pasma wejściowe: 40 Mbps, Pasma wyjściowe: 64 Mbps • Strumień główny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps) • Strumień drugi: D1 (15 fps) • Kompresja wideo: H265/H.264 • Wyjścia wideo: HDMI/VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Podział na wyjściach: 1/4/6/8 • Odtwarzanie: 1/4/8 • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2× USB 2.0 • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Dyski: 1 do 6TB • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zasilanie: 12V DC • Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH • Wymiary (W×D×H): 260 × 243 × 46 mm	315,00 zł	387,45 zł 
4 KANAŁOWE				
BCS-B-XVR0401(2.0)	4	• Kanały: 4+2 • Standard transmisji: HD-CVI/AHD/HD-TVI/ANALOG/IP • Rozdzielczość nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite/4 Mpx Lite/1080p/1080p Lite/720p/D1/CIF • Rozdzielczość nagrywania IP: do 4 Mpx • Pasma wejściowe: 40 Mbps, Pasma wyjściowe: 64 Mbps • Strumień główny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps) • Strumień drugi: D1 (15 fps) • Kompresja wideo: H265/H.264 • Wyjścia wideo: HDMI/VGA • Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×720/1024×768 • Podział na wyjściach: 1/4/6/8 • Odtwarzanie: 1/4/8 • Użytkownicy: 128 • Interfejsy: 2× USB 2.0 • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Dyski: 1 do 6TB • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zasilanie: 12V DC • Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH • Wymiary (W×D×H): 260 × 243 × 46 mm	265,00 zł	325,95 zł 



KAMERY ANALOG HD 4W1

KAMERY 4W1

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE				
BCS-B-DT82812(II)	8	• Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG • Przetwornik: 1/2.3" CMOS • Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm • Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED • Obudowa zewnętrzna IP66 • Zasilanie 12V DC *model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	349,00 zł	429,27 zł ^C
				
BCS-B-MT82800	8	• Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG • Przetwornik: 1/2.3" CMOS • Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm • Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED • Obudowa zewnętrzna IP66 • Zasilanie 12V DC *model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	265,00 zł	325,95 zł ^C
				
KAMERY KOPUŁOWE				
BCS-B-DK82812	8	• Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG • Przetwornik: 1/2.3" CMOS • obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm • promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED • obudowa zewnętrzna IP66 • zasilanie 12V DC *model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	329,00 zł	404,67 zł ^C
				
BCS-B-MK82800	8	• Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG • Przetwornik: 1/2.3" CMOS • Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm • Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED • Obudowa zewnętrzna IP66 • Zasilanie 12V DC *model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	239,00 zł	293,97 zł ^C
				

AKCESORIA DO KAMER 4W1 BCS BASIC

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA				
BCS-B-DT/MT		Puszka instalacyjna do dużych i małych kamer tubowych BCS BASIC UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-B-DT/MT-B – model w białym kolorze	45,00 zł	55,35 zł
BCS-B-DT/MT-B			45,00 zł	55,35 zł
				
BCS-B-DK		Puszka instalacyjna do dużych (zmiennoogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-B-DK-B – model w białym kolorze	32,00 zł	39,36 zł
BCS-B-DK-B			32,00 zł	39,36 zł
				
BCS-B-MK		Puszka instalacyjna do małych (stałoogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-B-MK-B – model w białym kolorze	27,00 zł	33,21 zł
BCS-B-MK-B			27,00 zł	33,21 zł
				
BCS-ATU-G		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – model w grafitowym kolorze	82,00 zł	100,86 zł
BCS-ATU-B			82,00 zł	100,86 zł
				
BCS-ADU-G		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ADU-G (IDTWR 10676) – model w grafitowym kolorze	69,00 zł	84,87 zł
BCS-ADU-B			69,00 zł	84,87 zł
				
BCS-AS-ATU-G		ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montazowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT, BCS-AS-ATU-G – model w grafitowym kolorze	66,00 zł	81,18 zł
BCS-AS-ATU-B			66,00 zł	81,18 zł
				
BCS-ASM-ATU-G		ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montazowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT BCS-ASM-ATU-G – model w grafitowym kolorze	43,00 zł	52,89 zł
BCS-ASM-ATU-B			43,00 zł	52,89 zł
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ASUD		BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży	67,00 zł	82,41 zł ^C
		Model dostępny tylko w białym kolorze		
BCS-ASUM		BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały	38,00 zł	46,74 zł ^C
		Model dostępny tylko w białym kolorze		
BCS-ARS200		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	185,00 zł	227,55 zł ^C
		Model dostępny tylko w białym kolorze		
BCS-ARS120		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	165,00 zł	202,95 zł ^C
		Model dostępny tylko w białym kolorze		
BCS-R100		Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	82,00 zł	100,86 zł ^C
		Model dostępny tylko w białym kolorze		

SWITCH-E PoE BCS BASIC

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP24G-2SFP-M		24 portowy zarządzalny switch (PoE) • 24 porty PoE 1000 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1 665,00 zł	2 047,95 zł 
BCS-B-SP16G-2SFP-M		16 portowy zarządzalny switch (PoE) • 16 portów PoE 1000Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1 505,00 zł	1 851,15 zł 
BCS-B-SP08G-2SFP-M		8 portowy zarządzalny switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m, • Zasilanie 100~240V AC	780,00 zł	959,40 zł 
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-1SFP		26 portowy switch (PoE) • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1 219,00 zł	1 499,37 zł 
BCS-B-SP1602G-1SFP		18 portowy switch (PoE) • 16 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 1 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie 100~240V AC	915,00 zł	1 125,45 zł 
BCS-B-SP08G-2SFP		8 portowy switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	665,00 zł	817,95 zł 
BCS-B-SP08G02G		10 portowy switch Gigabit (PoE) • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	495,00 zł	608,85 zł 
BCS-B-SP0802		10 portowy switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	290,00 zł	356,70 zł 

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-B-SP04G02G		6 portowy switch Gigabit (PoE) • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	290,00 zł	356,70 zł ^C
BCS-B-SP0402		6 portowy switch (PoE) • 4 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	185,00 zł	227,55 zł ^C
PRZEMYSŁOWE SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE NA SZYNĘ DIN				
BCS-B-ISP08G-2SFP		8 portowy switch (PoE) niezarządzalny • 8 portów PoE Gigabit, • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard IEEE802.3 af/at, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS, • Funkcje MDI/MDIX, VLAN, • Transmisja do 250m, • Zasilanie: 48-56VDC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150mm x 127mm x 40mm • Temperatura pracy: -40° ~70°C • Instalacja na szynie DIN	590,00 zł	725,70 zł ^C
BCS-B-ISP0402		4 portowy switch (PoE) niezarządzalny • 4 porty PoE Gigabit, • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard IEEE802.3 af/at, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS, • Funkcje MDI/MDIX, VLAN, • Transmisja do 250m, • Zasilanie: 48-56VDC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150mm x 127mm x 40mm • Temperatura pracy: -40° ~70°C • Instalacja na szynie DIN	525,00 zł	645,75 zł ^C
SWITCH-E NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-S24G		24 portowy switch Gigabit niezarządzalny • 24 portów Gigabit,, • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X • Przepustowość 48Gbps • Metalowa obudowa • Diodы sygnalizacyjne LED, • Zasilanie 100-240V, 50/60Hz	455,00 zł	559,65 zł ^C
BCS-B-S16G		16 portowy switch Gigabit niezarządzalny • 16 portów Gigabit,, • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X • Przepustowość 32Gbps • Metalowa obudowa • Diodы sygnalizacyjne LED, • Zasilanie 100-240V, 50/60Hz	395,00 zł	485,85 zł ^C
BCS-B-S08G		8 portowy switch Gigabit • 8 portów 1000 Mbps • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X • Przepustowość 16Gbps • Metalowa obudowa • Diodы sygnalizacyjne LED • Zasilanie 12V DC	129,00 zł	158,67 zł ^C


ROUTERY LTE

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
ROUTERY LTE				
BCS-R5GDS-1W4L-P-W-G	 	Przemysłowy Router 5G/LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS • 5G & 4G • porty 5× 10/100/1000 Mbps • 1× WAN + 4× LAN • PoE 4× 802.3 af/at • WiFi • GPS • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • 1× RS232 + 1× RS485 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 135 × 118 × 45 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-R4GDS-1W4L-P-W-G		Przemysłowy Router LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS • 4G & 3G • porty 5× 10/100 Mbps • 1× WAN + 4× LAN • PoE 4× 802.3 af/at • WiFi • GPS • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • 1× RS232 + 1× RS485 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 135 × 103 × 45 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN *model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	1 539,00 zł	1 892,97 zł 
BCS-R4GDS-1W1L		Przemysłowy Router LTE DUAL SIM • 4G & 3G • porty 2× 10/100 Mbps • 1× WAN + 1× LAN lub 2× LAN • Slot SIM ×2 (mini SIM-2FF) • Slot Micro SD • RS232 • Wejście alarmowe ×1/Wyjście alarmowe ×1 • Temperatura pracy -40°C to +70°C • Zasilanie 9-48V DC • Metalowa Obudowa 108 × 90 × 26 mm • Montaż do podłoża/ściany, DIN *model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	999,00 zł	1 228,77 zł 

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP				
BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC		Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,45 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • zastosowanie: wewnętrzne • pudełko zawiera 305 m kabla • podane ceny dotyczą odpowiednio opakowania 305 m	422,00 zł	519,06 zł ^C
				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC		Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	510,00 zł	627,30 zł ^C
				
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH		Kabel U/UTP kat.5E LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	590,00 zł	725,70 zł ^C
				
BCS-U/UTP-CAT5E-PE		Kabel U/UTP kat.5E PE • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	539,00 zł	662,97 zł ^C
				
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G		Kabel U/UTP kat.5E PE+G • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla	670,00 zł	824,10 zł ^C
				
BCS-U/UTP-CAT6-PVC		Kabel U/UTP kat.6 PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	767,00 zł	943,41 zł ^C
				
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH		KKabel U/UTP kat.6 LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	855,00 zł	1 051,65 zł ^C
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-LITE		Tester CCTV All-in-one, Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280x800, karta microSD 8GB, zasilanie DC12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT, USB DC5V/2A OUT, audio IN/OUT, CVBS IN/OUT, RJ45 TDR, PoE, UTP/SCAN, obsługa ANALOG do 8Mpx, mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obsługi CCTV.	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD-PRO		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy IPS 7" rozdzielczość 1920×1200, wejście/wyjście HDMI 4K, wejście wideo VGA, obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu, Wi-fi analizator 2.4G/5G, Wi-Fi Hotspot, wyjścia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W, obsługa kamer analogHD TVI/CVI/AHD 8Mpx, Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; TDR2.0, Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh; czas ładowania 4h, czas pracy 16h, Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-AKU/MS4.3LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600aAh	165,00 zł	202,95 zł ^A
BCS-AKU/MS7.0LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł	293,97 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-4K-SET		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI 4K po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point”	495,00 zł	608,85 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-SET(100)		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	639,00 zł	785,97 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-RE(100)		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	319,00 zł	392,37 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-SET(50)		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” Zestaw działa na okablowaniu do 50 m	209,00 zł	257,07 zł ^C
				
BCS-UTP-KVM-4K		BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	789,00 zł	970,47 zł ^C
				
BCS-UTP-KVM-1080p		BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	656,00 zł	806,88 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-MINI		BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	190,00 zł	233,70 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-MINI		Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K	119,00 zł	146,37 zł ^C
				
BCS-UTP-4USB-SET(2)		BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik	419,00 zł	515,37 zł ^C
				
BCS-UTP-USB (SET)		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł ^C
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIE				
OPROGRAMOWANIA				
BCS MANAGER		„Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR Obsługa do 1000 połączonych urządzeń, Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie podglądu) Dostępne funkcjonalności : • Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64 • Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7 • Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP z podkładem OpenStreetMap i integracją alarmów z urządzeń • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca w systemach wielomonitorowych • Funkcja PCNVR umożliwiająca nagrywanie dowolnych kanałów na dysku komputera • Dodatkowe moduły płatne opisane w cenniku Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager”	Bezpłatnie	
		Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie w punktach kontrolnych i porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wyśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych.	Zapytaj o cenę	
		Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.	Zapytaj o cenę	
		Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów.	4900,00 zł	6027,00 zł
		Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.	250,00 zł	307,50 zł
		Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.	222,00 zł	273,06 zł
		Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	555,00 zł	682,65 zł
		Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	555,00 zł	682,65 zł
		Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION Jednorazowa opłata za kanał.	150,00 zł	184,50 zł
		Licencja* na integrację SATEL I MODBUS JJednorazowa opłata.	100,00 zł	123,00 zł
		Licencja aplikacji Klient/Serwer* zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduły płatne: – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR – moduł trasy pojazdu (integracja wag/rozpoznawania pojazdów) – moduł POS – dowolna ilość urządzeń – moduł integracji stanowisk – integracja: satel; modbus – moduł serwera alarmów zdalnych – moduł serwera obchodów zdalnych (wirtualny obchód) – wersja programu Klient – Serwer – Licencja aplikacji Klient/Serwer bez ograniczeń ilościowych pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych w aplikacji	8 000,00 zł	9 840,00 zł

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS VIEW Manager 		Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps) Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie Dostępne funkcjonalności : • Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie • Obsługa kamer fisheye • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu, • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video	bezpłatne	

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY BCS MANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



BCS[®]

dla profesjonalistów

LICZY

KAMERA ZLICZA

OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ **STREFIE**



BCS-PCIP4301IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY

KAMERA MIERZY

REJESTRUJE

TEMPERATURĘ CIAŁA



BCS-TIP5240813-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.



www.bcs.pl



BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74